

	SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA				
		M.Y.	2013	Pagine/Pages	1
	e-BX				

IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM	
Batteria /	Litio, 36V 6.6 Ah
<i>Battery pack</i>	Li-ion, 36V 6.6 Ah
Motore elettrico	MPF 36V/250W installato centralmente
<i>Electrical motor</i>	MPF 36V/250W central motor
Display	MPF LED
Modalità di assistenza	3 livelli
<i>PAS model</i>	<i>3 power modes</i>
Sensore	Torque
<i>Sensor</i>	<i>Torque</i>
PRESTAZIONI / PERFORMANCE	
Velocità massima assistita	<25km/h
<i>Maximum assistance speed</i>	<25km/h
<i>Massima autonomia con assistenza elettrica</i>	60 km
<i>Maximum assisted range</i>	
Tempo di carica	3-5 ore
<i>Charging time</i>	<i>3-5 hours</i>
SPECIFICHE TECNICHE DEL VEICOLO / TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE VEHICLE	
Cambio	Shimano® Alivio 9 velocità
<i>Gears</i>	<i>Shimano® Alivio 9 speed</i>
Ruote	Cerchi Shimano MT15 - 26"
<i>Wheels</i>	<i>26" Shimano MT15 rims</i>
Telaio	46cm in lega di alluminio
<i>Frame</i>	<i>46 cm Aluminium Alloy</i>
Forcella	SR Suntour XCR
<i>Fork</i>	
Freni	<i>Ant./Front : Tektro Auriga E-SUB - Post./rear : hydraulic disc brake</i>
<i>Brakes</i>	
Sella	Selle Royal, Seta
<i>Saddle</i>	
Cavalletto	-
<i>Stand</i>	